


| Designboden zum kleben                                                                              | Eigenschaften                       | Normierung                    | Einheit                                                                                                            | Resultat                          | Resultat                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DRYBACK</b><br> | Serie                               | <b>PVC</b>                    |                                                                                                                    | <b>R</b>                          | <b>P-PP-T-V-VLN</b>               |
|                                                                                                     | Dicke gesamt                        | EN ISO 24346<br>EN 428        |  mm                               | 2                                 | 2,5                               |
|                                                                                                     | Nutzschicht Dicke                   | EN ISO 24340                  |  mm                               | 0,3                               | 0,55                              |
|                                                                                                     | Breite                              | EN ISO 24342                  |  mm                               | 228,6x1219,2                      | P(P): 228,6x1219,2<br>T: 600x600  |
|                                                                                                     | Länge                               |                               |                                                                                                                    |                                   | V: 120x600<br>VLN: 155x775        |
|                                                                                                     | Gewicht                             | EN ISO 23997<br>EN 430        |  g/m <sup>2</sup>                 | ± 3800                            | ± 4700                            |
|                                                                                                     | Gefaste Mikrokante                  | <b>4V</b>                     |                                                                                                                    | 4-seitig                          | 4-seitig                          |
|                                                                                                     | Oberflächenvergütung                |                               |                                                                                                                    | PUR                               | PUR                               |
|                                                                                                     | Nutzungs-<br>klasse                 | EN 685<br>EN ISO 10874        |  Wohnbereich                      | 23                                | 23                                |
|                                                                                                     |                                     |                               |  Gewerblich                       | 31                                | 33                                |
|                                                                                                     |                                     |                               |  Industriell                      |                                   | 42                                |
|                                                                                                     | Dimensionsstabilität                | EN 23999                      |  %                                | ≤ 0,1                             | ≤ 0,1                             |
|                                                                                                     | Schüsselungsverhalten               | EN 23999                      |                                                                                                                    | ≤ 0,5                             | ≤ 0,5                             |
|                                                                                                     | Resteindruckverhalten               | EN ISO 24343-1                |  mm                              | < 0,25                            | < 0,25                            |
|                                                                                                     | Stuhlrollen-<br>beanspruchung       | EN 425                        |  type W min 2 cm<br>Flachbreite | kein Einfluss                     | kein Einfluss                     |
|                                                                                                     | Lichteichtheit                      | EN ISO 105-B02                |  auf Wooolscale                 | ≥ 6                               | ≥ 6                               |
|                                                                                                     | CE Zertifikat                       | EN 14041                      | <b>CE</b> SGS                                                                                                      | ja                                | ja                                |
|                                                                                                     | Brandverhalten<br>Rauchentwicklung  | EN 14041<br>EN 13501-1        |  Klasse                         | Bfl-S1                            | Bfl-S1                            |
|                                                                                                     | Formaldehyde<br>Emission            | EN 14041<br>EN 717-1          |  Klasse                         | ≤ E1                              | ≤ E1                              |
|                                                                                                     | PCP Werte                           | EN 14041<br>EN 12673          |  ppm                            | 0, nicht erkannt                  | 0, nicht erkannt                  |
|                                                                                                     | Gleitwiderstand<br>(trocken)        | EN 14041<br>EN 13893          |  Klasse                         | DS (≥0,30)                        | DS (≥0,30)                        |
|                                                                                                     | Rutschhemmstufe                     | DIN 51130                     |                                                                                                                    | R 10                              | R 10                              |
|                                                                                                     | Schälfestigkeit                     | EN ISO 24345                  |                                                                                                                    | 125 N / 50 mm                     | 125 N / 50 mm                     |
|                                                                                                     | Dicke Schwellung                    | ISO 24336                     |                                                                                                                    | 0,20%                             | 0,20%                             |
|                                                                                                     | Chemikalien-<br>beständigkeit       | EN ISO 26987<br>EN 423        |  Klasse                         | 1                                 | 1                                 |
|                                                                                                     | Fleckenunempfind-<br>lichkeit       | EN 26987<br>EN 423            |  Klasse                         | 0, kein Einfluss<br>kein Änderung | 0, kein Einfluss<br>kein Änderung |
|                                                                                                     | Verschleissverhalten                | EN 660-2                      |  Klasse                         | T                                 | T                                 |
|                                                                                                     | Antistatik                          | EN 1815                       |  kV                             | < 2                               | < 2                               |
|                                                                                                     | Wärmedurchlass-<br>widerstand       | EN 14041<br>EN 12667/12524    |  m <sup>2</sup> K/W             | 0,03                              | 0,04                              |
|                                                                                                     | Fussbodenheizung<br>geeignet        | Ausgangtemp.<br>Auf den Boden |                                                                                                                    | gut                               | max 28 Grad C                     |
|                                                                                                     | Trittschallverbesserung             | EN ISO 717-2 /<br>140-8       |  ΔLin                           | n.a.                              | n.a.                              |
|                                                                                                     | Gehrschallverbesserung              |                               |                                 | exzellent                         | exzellent                         |
|                                                                                                     | Wasserfest /<br>Feuchtraum geeignet |                               |                                 | ja                                | ja                                |
|                                                                                                     | Geeignet für Treppe                 |                               |                                 | ja                                | ja                                |
|                                                                                                     | Garantie                            | Wohnbereich                   | Jahre                                                                                                              | 25                                | 25                                |
|                                                                                                     |                                     | Gewerblich   Industriell      | Jahre                                                                                                              | 10                                | 10                                |

